

OPR3001

Lecteur laser 1D

RS232

Wedge

 USB



+ Autres produits

OPR3101

- Lecteur sans fil
- Lecteur laser 1D
- Bluetooth



OPR3004

- Lecteur connecté
- Lecteur Long Range
- RS232, Wedge Ecran-Clavier, USB



OPR3201

- Lecteur connecté
- Lecteur laser 1D
- RS232, Wedge Ecran-Clavier, USB
- Avec stand



Indicateurs de lecture

- Visuel: 1 grande LED (rouge/vert/orange)
- Non-visuel: Buzzer

Touches d'opération

- Options d'entrée:
1 touche de déclenchement de lecture

Communication

- RS232: Connexion DB9 PTF avec alimentation externe
- Wedge: Connexion MiniDIN6 F/M
- USB: Ver. 1.1, HID/VCP, connexion USB-A

Alimentation

- Tension requise: 5V ± 10% (Wedge et USB), 6V ± 10% (RS232)
- Consommation courante: Max. 130mA (RS232), max. 125mA (Wedge et USB)

Optiques lecteur 1D

- Source lumineuse: 650 nm diode laser
- Méthode de balayage: Scanner bidirectionnel
- Vitesse de balayage: 100 scans/sec
- Mode de déclenchement: Manuel, auto-trigger
- Angle de basculement: -35 à 0°, 0 à +35°
- Angle d'inclinaison: -50 à -8°, +8 à +50°
- Angle de rotation: -20 à 0°, 0 à +20°
- Courbure: R>15 mm (EAN8), R>20 mm (EAN13)
- Résolution minimum lue pour un PCS 0.9: 0.127 mm
- Valeur PCS minimum: 0.45
- Profondeur de champ: À PCS 0.9, Code 39
30 - 590 mm (1.0 mm),
10 - 360 mm (0.5 mm),
10 - 200 mm (0.25 mm),
10 - 90 mm (0.15 mm),
20 - 60 mm (0.127 mm),

Symbologies lues

- Code 1D: JAN/UPC/EAN avec add on, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS), IATA, 2 parmi 5 industriel, 2 parmi 5 Entrelacé, ISBN-ISMN-ISSN, Matrix 2 parmi 5, MSI/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic, UK/Plessey
- Code postal: Chinese Post, Korean Postal Authority code
- Code 2D: Composite codes, MicroPDF417, PDF417

Environnement

- Température d'utilisation: -10 à 60 °C
- Température de stockage: -30 à 70 °C
- Taux d'humidité en utilisation: 5 - 90% (sans condensation)
- Taux d'humidité en stockage: 5 - 90% (sans condensation)
- Luminosité ambiante: Néon 4 000 lux max, Solaire 80 000 lux max, Incandescence 4 000 lux max
- Test de chute: Chute de 2 m sur béton
- Test de vibrations: 10 - 100 Hz avec 2G pour 30 min
- Taux de protection: IP 54

Physiques

- Dimensions (l x L x h):
68 x 155 x 150 mm
- Poids du lecteur: Ca. 230 g (sans le câble)
- Boîtier: ABS, Noir ou Blanc

Normes

- Conformité: CE, FCC, VCCI, RoHS, JIS-C-6802 Classe 2, IEC 60825-1 Classe 2, FDA CDRH Classe II

Vendus séparément

- Stand
- Alimentation externe 100-240V/0.5A, 50/60 Hz, 6V/2A (pour RS232)

Modèles

- Interfaces: RS232, Wedge, USB
- Couleurs: Noir, Blanc

Copyright Opticon. Tout droit réservé. Cette information peut être modifiée ou révisée sans préavis. Pour une disponibilité, veuillez contacter votre représentant local.

- **The Netherlands:** Hoofddorp
- **France:** Issy Les Moulineaux
- **Germany:** Dietzenbach
- **Italy:** Castel Maggiore (BO)
- **Spain:** Valencia
- **Sweden:** Järfälla
- **United Kingdom:** Luton, Bedfordshire
- **U.S.A.:** Renton, WA
- **Japan:** Warabi City

- **Taiwan:** Taipei
- **P.R.China:** Shanghai
- **Australia:** Kariang
- **Brazil:** São Paulo

Opticon S.A.S.
Le Seine Saint Germain - Bât. B,
12 Boulevard des Iles
92441 Issy Les Moulineaux Cedex
France
Tél: 01 - 4146 1260
Fax: 01 - 4146 1261
email: opticon@opticon.fr
internet: www.opticon.fr

OPTICON
WWW.OPTICON.COM